



**AMH FOAM**

**PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN**

**1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn : AMH FOAM  
UFI : 09RV-J7ME-FD0Q-11HT  
Produktkode : 115469E  
Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Hånd sæbe  
Stoftype : Blanding

**Kun til erhvervsmæssig brug.**

Information om fortyndning : Produktet sælges klar til anvendelse.

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Identificerede anvendelser : Huddesinfektionsmiddel  
Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : KAY BV  
Havenlaan 4  
B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 90 (Belgien)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

**1.4 Nødtelefon**

Nødtelefon : +4578746855  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk  
Giftinformation tlf. nr. : 82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato : 10.02.2023  
Udgave : 3.4

**PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION**

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Øjenirritation, Kategori 2 H319  
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3 H412

Klassificeringen af dette produkt er baseret på en toksikologisk vurdering.

**2.2 Mærkningselementer**

**AMH FOAM**
**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord :

Advarsel

Faresætninger :

 H319  
H412

 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**2.3 Andre farer**

Ingen kendte.

**PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**
**3.2 Blandinger**
**Farlige komponenter**

| Kemisk betegnelse                                                                                                                                      | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>REACH No.              | Klassificering<br>FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                             | Koncentration<br>[%] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| didecyldimethylammonium<br>chlorid                                                                                                                     | 7173-51-5<br>230-525-2<br>01-2119945987-15  | Akut toksicitet Kategori 4; H302<br>Hudætsning Under-kategori 1B; H314<br>Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318<br>Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet<br>Kategori 1; H400<br>Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet<br>Kategori 2; H411<br><br>M = 10 | >= 0.5 - < 1         |
| d-gluconic acid, compd.<br>with n,n"-bis(4-<br>chlorophenyl)-3,12-<br>diimino-2,4,11,13-<br>tetraazatetradecanediimid<br>amide (2:1)                   | 18472-51-0<br>242-354-0<br>01-2119946568-22 | Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318<br>Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet<br>Kategori 1; H400<br>Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet<br>Kategori 1; H410<br><br>M = 10<br>M (kronisk) = 1                                                        | >= 0.5 - < 1         |
| 1-propanaminium, 3,3',3"-<br>[phosphinylidyntris-<br>(oxy)]tris-[N-(3-<br>aminopropyl)-2-hydroxy-<br>N,N-dimethyl-, N,N',N"-tri-<br>C6-18-acylderivate | 83682-78-4<br>280-518-3<br>01-2120763938-35 | Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet<br>Kategori 1; H400                                                                                                                                                                                                   | >= 0.5 - < 1         |
| Aminer, C12-14<br>alkyldimetyl, N-oxider                                                                                                               | 308062-28-4<br>01-2119490061-47             | Akut toksicitet Kategori 4; H302<br>Hudirritation Kategori 2; H315<br>Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318<br>Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet<br>Kategori 1; H400<br>Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet<br>Kategori 2; H411<br><br>M = 1      | >= 0.5 - < 1         |

**AMH FOAM**

Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :

|             |                                          |                                                                                                                                                 |                     |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| propan-2-ol | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25 | Brandfarlige væsker Kategori 2; H225<br>Øjenirritation Kategori 2; H319<br>Specifik målorgantoksicitet - enkelt<br>eksponering Kategori 3; H336 | $\geq 0.25 - < 0.5$ |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

**PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.
- Ved indtagelse. : Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.
- Hvis det indåndes : Søg læge hvis symptomer opstår.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

- Behandling : Behandles symptomatisk.

**PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE**

**5.1 Slukningsmidler**

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
- Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Ikke brandfarligt eller brændbart.
- Farlige forbrændingsprodukter : Afhængigt af omstændighederne ved forbrændingen kan nedbrydningsprodukter omfatte følgende materialer:  
Carbonoxider

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

**AMH FOAM**

**PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- Rådgivning for ikke-indsatspersonel : Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.
- Rådgivning for indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

- Metoder til oprydning : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

- Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

**PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med øjne.
- Hygiejniske foranstaltninger : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede beholdere.
- Opbevaringstemperatur : 0 °C til 40 °C

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Huddesinfektionsmiddel

**PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

**8.1 Kontrolparametre**

**Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

**AMH FOAM**

| Komponenter            | CAS-Nr. | Ventil type<br>(Påvirkningsform)                 | Kontrolparametre                 | Basis  |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| propan-2-ol            | 67-63-0 | GV                                               | 200 ppm<br>490 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger |         | Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                  |        |

**DNEL**

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propylenglycol | : | <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 168 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br/> Værdi: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br/> Værdi: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Hud<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> 213 mg/kg</p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Indtagelse<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 85 ppm</p> |
| propan-2-ol    | : | <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/> Eksponeringsvej: Hud<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> 888 mg/kg</p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Hud<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> 319 mg/kg</p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**AMH FOAM**

|  |  |                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Eksponeringsvej: Indtagelse</p> <p>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter</p> <p>26 mg/kg</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propylenglycol | : | <p>Ferskvand<br/>Værdi: 260 mg/l</p> <p>Havvand<br/>Værdi: 26 mg/l</p> <p>Periodisk brug/frigivelse<br/>Værdi: 183 mg/l</p> <p>Ferskvandssediment<br/>Værdi: 572 mg/kg</p> <p>Havsediment<br/>Værdi: 57.2 mg/kg</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/>Værdi: 20000 mg/l</p> <p>Jord<br/>Værdi: 50 mg/kg</p>                               |
| propan-2-ol    | : | <p>Ferskvand<br/>Værdi: 140.9 mg/l</p> <p>Havvand<br/>Værdi: 140.9 mg/l</p> <p>Periodisk brug/frigivelse<br/>Værdi: 140.9 mg/l</p> <p>Ferskvand<br/>Værdi: 552 mg/kg</p> <p>Havsediment<br/>Værdi: 552 mg/kg</p> <p>Jord<br/>Værdi: 28 mg/kg</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/>Værdi: 2251 mg/l</p> <p>Oralt<br/>Værdi: 160 mg/kg</p> |

**8.2 Eksponeringskontrol**

**Passende tekniske foranstaltninger**



**AMH FOAM**

I

|                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt                                           | : Ikke anvendelig                                                |
| Lugttærskel                                           | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | : > 100 °C                                                       |
| Fordampningshastighed                                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Brandfare                                             | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Højeste eksplosionsgrænse                             | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Laveste eksplosionsgrænse                             | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Damptryk                                              | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Relativ dampvægtfylde                                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Densitet og / eller relativ densitet                  | : 0.99 - 1.01                                                    |
| Vandopløselighed                                      | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand (log værdi)     | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Selvantændelsestemperatur                             | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Termisk spaltning                                     | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Eksplosive egenskaber                                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Oxiderende egenskaber                                 | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende. |

## 9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

## PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

**AMH FOAM**

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Afhængigt af omstændighederne ved forbrændingen kan nedbrydningsprodukter omfatte følgende materialer:  
Carbonoxider

**PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

**Produkt**

Akut oral toksicitet : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Irriterer øjnene.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Klassificeringen af dette produkt er baseret på en toksikologisk vurdering.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende egenskaber : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadelige virkninger : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-eksponeringer : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**Komponenter**

Akut oral toksicitet : d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) LD50 Rotte: 2,135 mg/kg

**AMH FOAM**

Aminer, C12-14 alkylidimetyl, N-oxider LD50 Rotte: 1,064 mg/kg

propan-2-ol LD50 Rotte: 5,840 mg/kg

**Komponenter**

Akut toksicitet ved indånding : d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) 4 h LC50 Rotte: 0.365 mg/l  
Test atmosfære: støv/tåge

propan-2-ol 4 h LC50 Rotte: > 30 mg/l  
Test atmosfære: damp

**Komponenter**

Akut dermal toksicitet : didecyldimethylammoniumchlorid LD50 Kanin: 2,930 mg/kg

d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

propan-2-ol LD50 Kanin: 12,870 mg/kg

**Potentielle sundhedspåvirkninger**

Øjne : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hud : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

**Erfaringer med human eksponering**

Øjenkontakt : Rødme, Smerte, Irritation

Hudkontakt : Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse : Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding : Ingen kendte eller forventede symptomer.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

Yderligere oplysninger : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER**

**12.1 Økotoxicitet**

Miljøpåvirkninger : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Produkt**

**AMH FOAM**

Toksicitet overfor fisk : Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter**

Toksicitet overfor fisk : didecyldimethylammoniumchlorid  
96 h LC50 Fisk: > 1 mg/l

Aminer, C12-14 alkyl dimetyl, N-oxider  
96 h LC50: 2.67 mg/l

propan-2-ol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Tykhovedet elritse): 9,640 mg/l

**Komponenter**

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : didecyldimethylammoniumchlorid  
48 h EC50 Daphnia magna (Stor dafnie): 0.029 mg/l

d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1)  
48 h EC50: 0.06 mg/l

Aminer, C12-14 alkyl dimetyl, N-oxider  
48 h EC50 Daphnia magna (Stor dafnie): 3.1 mg/l

propan-2-ol  
LC50 Daphnia magna (Stor dafnie): > 10,000 mg/l

**Komponenter**

Toksicitet overfor alger : didecyldimethylammoniumchlorid  
72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge): 0.062 mg/l

Aminer, C12-14 alkyl dimetyl, N-oxider  
72 h LC50: 0.143 mg/l  
72 h NOEC: 0.067 mg/l

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

**Produkt**

Biologisk nedbrydelighed : Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

**Komponenter**

Biologisk nedbrydelighed : didecyldimethylammoniumchlorid  
Resultat: Bionedbrydelig

d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1)  
Resultat: Let bionedbrydeligt.

1-propanaminium, 3,3',3"-[phosphinylidyntris-(oxy)]tris-[N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-, N,N',N"-tri-C6-18-acylderivate  
Resultat: Bionedbrydelig

**AMH FOAM**

Aminer, C12-14 alkyltrimethyl, N-oxider  
Resultat: Let bionedbrydeligt.

propan-2-ol  
Resultat: Let bionedbrydeligt.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0.1% eller højere.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                             | : Foruren ikke afløbsvand, naturlige vandveje eller jord med kemikalier eller brugt emballage<br>Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet. |
| Forurennet emballage                | : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.                                                                                          |
| Vejledning til valg af affaldskoder | : Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger                                                                                                                                                                                                                                 |

**AMH FOAM**

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale bestemmelser.

**PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den valgte transportform.

**Vejtransport (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : Ikke farligt gods
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke farligt gods
- 14.3 Transportfareklasse( r ) : Ikke farligt gods
- 14.4 Emballagegruppe : Ikke farligt gods
- 14.5 Miljøfarer : Ikke farligt gods
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke farligt gods

**Lufttransport (IATA)**

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : Ikke farligt gods
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke farligt gods
- 14.3 Transportfareklasse( r ) : Ikke farligt gods
- 14.4 Emballagegruppe : Ikke farligt gods
- 14.5 Miljøfarer : Ikke farligt gods
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke farligt gods

**Søtransport (IMDG/IMO)**

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : Ikke farligt gods
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke farligt gods
- 14.3 Transportfareklasse( r ) : Ikke farligt gods
- 14.4 Emballagegruppe : Ikke farligt gods
- 14.5 Miljøfarer : Ikke farligt gods
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke farligt gods
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke farligt gods

**AMH FOAM**

**PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

iht. Detergent Forordningen : under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske  
EU 648/2004 overfladeaktive stoffer  
Indeholder: Desinfektionsmidler

Seveso III: Europa- : Ikke anvendelig  
Parlamentets og Rådets  
direktiv 2012/18/EU om  
kontrol med risikoen for  
større uheld med farlige  
stoffer.

REACH - Kandidatliste over : Ikke anvendelig  
stoffer, der vækker meget  
store betænkeligheder til  
godkendelse (Artikel 59).

**National lovgivning**

**Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.**

Produktregister nummer : 4065208

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt

**PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER**

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til  
**FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

| Klassifikation                                      | Begrundelse                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Øjenirritation 2, H319                              | Baseret på produktdata eller vurdering |
| Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet 3, H412 | Beregningsmetode                       |

**Fuld tekst af H-sætninger**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                                   |
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                             |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                          |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                            |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.      |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over

**AMH FOAM**

industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Udarbejdet af : Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

**Bilag: Eksponeringsscenarier**